



UWAGI:

1. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych lub o słabszych parametrach niż założono w obliczeniach należy wykonać wymianę gruntu na pospółkę budowlaną o stopniu zagęszczenia min. $I_d=0,6$. Pospółkę należy zagęszczać warstwami o maksymalnej grubości 30cm.
3. W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów poniżej poziomu posadowienia fundamentów.
4. W stopach zakotwić słupy stalowe na głębokość cm
5. Fundamenty posadzić na chudym betonie gr. 10cm.

Beton: C20/25 (B25)

M i F O R FIRMA WIELOBRANŻOWA Wojciech Michałowski ul. Parkowa 9, 75-450 Koszalin	NAZWA I ADRES OBIEKTU Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK Koszalin, ul. Na Skwierzynek, działka nr 1/2, 3/5, 3/6, 4, 5/1 obr. nr 014	SKALA 1:100 1:20	NR RYS. W1	
	INWESTOR Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin	SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA		
	PRZEDMIOT RYSUNKU WIATY - RZUT FUNDAMENTÓW	PODPIS		
	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. arch. Katarzyna KRAWIECKA - KOŁACZEK	NR UPRAWNIEŃ 25/ZPOIA/OKK/2008 ZP-0577	DATA 10.2016r.	
	PROJEKTANT Architektura	mgr inż. Zbigniew KOCUR	UAN/7210/459/87 ZAP/BO/1300/01	10.2016r.
PROJEKTANT Konstrukcja	mgr inż. Wojciech MICHAŁOWSKI		10.2016r.	
OPRACOWANIE Konstrukcja				