

## Książka przedmiarów/obmiarów

1	KNR 4-01/ 0103-02-060 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m <sup>2</sup> i głębokości do 1,5 m w gruncie kategorii III Kod CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych krotność= 1,00	7,74 m <sup>3</sup>
	1. 0,80*0,80*1,10*11	7,74
2	KNR 2-02/ 1101-0701-060 Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów - z pospółki do betonów zwykłych krotność= 1,00	2,11 m <sup>3</sup>
	1. 0,80*0,80*0,30*11	2,11
3	KNR 2-02U 0265-10-060 Stopy fundamentowe prostokątne do 1,5m <sup>3</sup> w deskowaniu"PERI HANDSET",transport elem.żurawiem,betonowanie przy użyciu pompy do betonu na samochodzie(Orgbud W-wa) krotność= 1,00	5,63 m <sup>3</sup>
	1. 0,80*0,80*0,80*11	5,63
4	01-034 Dostawa elementów stalowych - kątowniki krotność= 1,00	0,23 t
	1. kątowniki 60x60x6	
	2. 0,00542*(8,07+2*4,07+6*4,03)*1,053	0,23
5	02-034 Dostawa elementów stalowych - ceowniki krotność= 1,00	3,85 t
	1. Ceownik 100x50x6 słupy skrajne	
	2. 0,0106*(4,72+0,50+0,16)*7*1,053	0,42
	3. Ceownik 120x55x7 słupy środkowe	
	4. 0,0134*(5,14+0,50+0,16)*4*1,053	0,33
	5. Ceownik 140x60x7 płatwie skrajne i krokwie	
	6. 0,016*(10,10+15,10+ 4,54*17)*1,053	1,72
	7. Ceownik 80x45x6 platewki (łaty)	
	8. 0,00864*(10,10+15,10)*6*1,053	1,38
6	03-034 Dostawa elementów stalowych - dwuteowniki krotność= 1,00	0,23 t
	1. Dwuteownik 140x66x5,7 płatew kalenicowa	
	2. 0,0144*15,10*1,053	0,23
7	TZKNBK 1924 0123-0102-033 Montaż konstrukcji stalowych średnio złożonych, lekkich o ciężarze do 200 kg krotność= 1,00	4 310,00 kg
	1. 4310,00	4 310,00
8	KNR 2-33 0718-01-034 Czyszczenie ręczne szczotkami blachownic do III stopnia czystości krotność= 1,00	4,31 t
	1. 4,31	4,31
9	KNR 4-01/ 1212-0201-050 Dwukrotne malowanie farbą ftalową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie- słupów, płatwi, krokwi, łat i stężeń krotność= 1,00	150,27 m <sup>2</sup>
	1. 0,10*4*4,72*7+0,12*4*4,98*4+(0,14*2+0,07*4)*(10,10+15,10+4,54*17)+(0,08*2+0,06*4)*(10,10+15,10)*6+0,06*4*(8,07*2+4,03*6)	150,27
10	KNR 2-02U 0529-0101-050 Pokrycie dachów blachą stalową grubości 0,75 mm ocynkowaną trapezową T 55x188d na łatach lub deskowaniu.Powierzchnia arkuszy blachy do 4 m <sup>2</sup> (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	115,25 m <sup>2</sup>
	1. 4,54*10,16*2+5,01*4,59	115,25
11	KNR 2-02/ 0506-0101-050 Różne obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej o grubości 0,55 mm krotność= 1,00	4,54 m <sup>2</sup>
	1. 0,25*15,17+5,01*0,15	4,54
12	KNR 2-02/ 0508-0301-040 Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 12 cm z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm krotność= 1,00	25,33 m
	1. 10,16+15,17	25,33
13	KNR 2-02/ 0510-0201-040 Rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm krotność= 1,00	14,40 m
	1. 3*4,80	14,40