

Tabela przedmiaru robót

| Nr  | Podstawa                      | Nr ST         | Opis robót   | Jm             | Ilość                 |
|-----|-------------------------------|---------------|--|----------------|-----------------------|
|     |                               |               | <b>ul. Prosta ścieżka rowerowa z kostki betonowej brukowej bezfazowej gr. 8cm</b>  |                |                       |
|     |                               | D - 04.01.01  | <b>Roboty ziemne</b>   |                |                       |
| 1.  | KNNR 1 0201/05                | D - 04.01.01  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odkład | m <sup>3</sup> | 36,9                  |
| 2.  | KNR 2-01 0235/04              | D - 04.01.01  | Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości ponad 3m do 10m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))  | m <sup>3</sup> | 83,6                  |
| 3.  | KNR 2-31 0103/04              | D - 04.01.01  | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV   | m <sup>2</sup> | 836                   |
|     |                               |               | <b>Konstrukcja jezdni oraz krawężniki</b>  |                |                       |
| 4.  | KNR 2-31 0103/04              |               | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV   | m <sup>2</sup> | 836                   |
| 5.  | Pozycja scalona               |               | warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem- cementem Rm=1,5MPa , gr. 15cm  | m <sup>2</sup> | 836                   |
| 5.1 | KNR 2-31 0109/03              | D - 04.05.01a | warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem cementem o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm  | m <sup>2</sup> | 836                   |
| 5.2 | KNR 2-31 0109/04 (doplata 3x) | D - 04.05.01a | warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem cementem za każdy dalszy 1cm ponad 12cm   | m <sup>2</sup> | 836                   |
| 6.  | Pozycja scalona               |               | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm C90/3, gr. 15cm po zagęszczeniu  | m <sup>2</sup> | 836                   |
| 6.1 | KNR 2-31 0114/05              | D - 04.04.02  | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm  | m <sup>2</sup> | 836                   |
| 7.  | KNR 2-31 0511/03              | D - 08.02.00  | Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsyppce cementowo-piaskowej grub. 3cm   | m <sup>2</sup> | 836                   |
| 8.  | KNR 2-31 0407/04              | D - 08.03.01  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsyppce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową   | m              | 890,92                |
| 9.  | KNR 2-31 0402/04              | D - 08.03.01  | Ława betonowa z oporem pod krawężniki  |                |                       |
|     |                               |               | 890,92*0,053   | m <sup>3</sup> | 47,219                |
|     |                               |               |  | razem          | m <sup>3</sup> 47,219 |
|     |                               |               | <b>Organizacja ruchu</b>   |                |                       |
| 10. | KNR 2-31 0703/01              | D - 07.02.01  | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m <sup>2</sup>  |                |                       |
|     |                               |               | C13/16 9   | szt            | 9                     |
|     |                               |               | C13a 1   | szt            | 1                     |
|     |                               |               |  | razem          | szt 10                |
| 11. | KNR 2-31 0702/02              | D - 07.02.01  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm   |                |                       |
|     |                               |               |  | szt            | 10                    |
| 12. | KNR 2-31 0706/06              | D - 07.01.01  | Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie- oznakowane grubowarstwowe  |                |                       |
|     |                               |               | P23 22,51  | m <sup>2</sup> | 22,51                 |
|     |                               |               | P10 30,68  | m <sup>2</sup> | 30,68                 |
|     |                               |               | P11 31,32  | m <sup>2</sup> | 31,32                 |
|     |                               |               |  | razem          | m <sup>2</sup> 84,51  |
| 13. | KNR 2-31 0706/06              | D - 07.01.01  | Linie na skrzyżowaniach - jezdnie malowanie grubowarstwowe czerowne tło na przejazdach rowerowych  |                |                       |
|     |                               |               |  | m <sup>2</sup> | 123,21                |