



UWAGA!
 Jako przykład technologii systemowej, materiałów kolorystyki wybrano produkty firmy BOLDX.
 W przypadku zmiany producenta należy bezwzględnie zachować wszystkie podane w tabeli technicznym parametry, wartości oraz kolor i strukturę tynków.

A Istniejąca ściana
 Styropian Fasada TR 100, gr. 15cm;
 współczynnik $\lambda = 0,033$ [W/(mK)]
 Tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbą silikonową z efektem 'perlenia', kolor 42F wg próbki Bolix lub tynk równorzędny

B Istniejąca ściana
 Styropian Fasada TR 100, gr. 15cm;
 współczynnik $\lambda = 0,033$ [W/(mK)]
 Tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbą silikonową z efektem 'perlenia', kolor Trendy 536 wg próbki Bolix lub tynk równorzędny

C Istniejąca ściana
 Styropian Fasada TR 100, gr. 15cm;
 współczynnik $\lambda = 0,033$ [W/(mK)]
 Tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbą silikonową z efektem 'perlenia', kolor Trendy 519 wg próbki Bolix lub tynk równorzędny

D Ościeżka okien i drzwi
 Styropian Fasada TR 100, gr. 3cm;
 współczynnik $\lambda = 0,033$ [W/(mK)]
 Tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbą silikonową z efektem 'perlenia', kolor biały lub tynk równorzędny

E COKÓŁ (powyżej gruntu):
 Istniejąca ściana fundamentowa
 Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych Styrodur gr. 15 cm, współczynnik $\lambda = 0,032$ [W/(mK)]
 Tynk mocalkowy sp. BOLDX TM - 05C lub tynk równorzędny

OBRÓBKI BLACHARSKIE - RAL 7024

INWESTOR	GMINA MIASTO KOSZALIN specjalnie: 75-207 Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7		
BRAND PROJEKTOWE	ARGOX SP. Z O.O. 03-032 Warszawa ul. Chładowska 11		
NADZEA PRACOWNIA	PROJEKT WYKONAWCZY TERMOIZOLACJI BUDYNKU ZESPÓŁU SZKOŁ NR 7 W KOSZALINIE 75-522 Koszalin, ul. Chł. Łowickich 18 dla Mapa nr 241		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
NADZEA PRACOWNIA	RZUT PIĘTRA 2		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr BI-POK/KB/20205/2006		
FAZA	DATA	SKALA	WYB. IYC.
PW	09/2016	1:100	03