



Laboratorium Badań Środowiskowych  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
e-mail: [Laboratorium@networks.pl](mailto:Laboratorium@networks.pl)



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 6469/2021/OS  
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.  
Numer i nazwa: 32818 (42818N!) GKO\_KOSZALIN\_MORSKA152  
Adres: KOSZALIN, MORSKA 152, Powiat m. Koszalin, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-07-20

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

**1. Właściciel badanego obiektu:**

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

**2. Zleceniodawca:**

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

**3. Przedstawiciel zleceniodawcy:**

NetWorkS! Sp.z o.o.

**4. Zakres zlecenia:**

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości KOSZALIN, MORSKA 152.

**5. Cel zlecenia:**

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 32818 (42818N!) GKO\_KOSZALIN\_MORSKA152 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121)*.

**6. Pomiary zostały wykonane przez:**

Zborowski Tomasz  
Mach Janusz

**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

**7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia**

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży strunobetonowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się wieś.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

### 7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	10	5/5/5	31.6	18771
2	800/2600	ATR4518R6 Huawei	1	10	5/5	31.6	9998
3	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	120	5/6/6	31.6	9973
4	800/2600	ATR4518R6 Huawei	1	120	5/6	31.6	9998
5	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	260	4/4/4	31.6	18771
6	800/2600	ATR4518R6 Huawei	1	260	4/5	31.6	9998

\* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

### 7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

## 8. Opis pomiarów

### 8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8) ), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

### 8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2022-07-20	18:15-19:30	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		31.2	31.3	28.6	28.7

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

### 8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

### 8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-22	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0487	S-29	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0069

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 9 czerwca 2022 o numerze LWiMP/W/160/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-11	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 maja 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-08	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957273	4609.4-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

## 9. Wyniki pomiarów

### Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] <sup>1,5</sup>	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°13'3.7" 16°6'50.4"
2	GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	1.2	1.8	0.07	54°13'3.7" 16°6'50.0"
3	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	<b>1.7</b>	2.6	0.09	54°13'3.7" 16°6'49.0"
4	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	1.4	2.1	0.08	54°13'3.7" 16°6'48.2"
5	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°13'3.4" 16°6'46.8"
6	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°13'3.4" 16°6'45.4"
7	PPP 1m od budynku stacji benzynowej	2.0	1.5	2.3	0.08	54°13'2.6" 16°6'50.0"
8	PPP w wejściu do budynku stacji benzynowej	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°13'1.9" 16°6'49.0"
9	PPP na az. 194° w odległości 10m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°13'3.4" 16°6'50.8"
10	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°13'3.7" 16°6'51.1"
11	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°13'3.0" 16°6'52.9"
12	GKP w odległości 66m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°13'2.6" 16°6'54.0"
13	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°13'2.3" 16°6'55.8"
14	PPP na az. 60° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°13'4.4" 16°6'52.9"
15	PPP na az. 40° w odległości 73m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°13'5.9" 16°6'53.3"
16	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°13'4.1" 16°6'50.8"
17	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°13'4.8" 16°6'51.1"
18	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°13'5.5" 16°6'51.1"
19	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°13'7.0" 16°6'51.8"
20	PPP na az. 343° w odległości 75m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°13'6.2" 16°6'49.7"
21	PPP na az. 300° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	1.6	2.4	0.09	54°13'4.8" 16°6'47.9"
-	GKP w odległości 270m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°13'2.3" 16°6'36.0"
-	GKP w odległości 193m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°13'0.8" 16°7'0.1"
-	GKP w odległości 183m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°13'9.8" 16°6'52.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] <sup>1</sup>	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>H</sub> <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) <sup>2</sup>
1	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°13'3.7" 16°6'50.4"
2	GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	0.003	0.005	0.07	54°13'3.7" 16°6'50.0"
3	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	<b>0.005</b>	0.007	0.09	54°13'3.7" 16°6'49.0"
4	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°13'3.7" 16°6'48.2"
5	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°13'3.4" 16°6'46.8"
6	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°13'3.4" 16°6'45.4"
7	PPP 1m od budynku stacji benzynowej	2.0	0.004	0.006	0.08	54°13'2.6" 16°6'50.0"
8	PPP w wejściu do budynku stacji benzynowej	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°13'1.9" 16°6'49.0"
9	PPP na az. 194° w odległości 10m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°13'3.4" 16°6'50.8"
10	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°13'3.7" 16°6'51.1"
11	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°13'3.0" 16°6'52.9"
12	GKP w odległości 66m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°13'2.6" 16°6'54.0"
13	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°13'2.3" 16°6'55.8"
14	PPP na az. 60° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°13'4.4" 16°6'52.9"
15	PPP na az. 40° w odległości 73m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°13'5.9" 16°6'53.3"
16	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°13'4.1" 16°6'50.8"
17	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°13'4.8" 16°6'51.1"
18	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az.	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°13'5.5" 16°6'51.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	10°					
19	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°13'7.0" 16°6'51.8"
20	PPP na az. 343° w odległości 75m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°13'6.2" 16°6'49.7"
21	PPP na az. 300° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	0.004	0.006	0.09	54°13'4.8" 16°6'47.9"
-	GKP w odległości 270m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°13'2.3" 16°6'36.0"
-	GKP w odległości 193m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°13'0.8" 16°7'0.1"
-	GKP w odległości 183m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°13'9.8" 16°6'52.6"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

<sup>1</sup> wyniki oznaczone \* są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

<sup>2</sup> współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

<sup>3</sup> do wyznaczenia wartości wskaźnikowej  $W_{ME}$  i  $W_{MH}$  przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

<sup>4</sup> do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

<sup>5</sup> maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia  $k=2$ .

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 52.7% dla częstotliwości do 60 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## 10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 32818 (42818N!) GKO\_KOSZALIN\_MORSKA152, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

## 11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121),

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

## **12. Spis załączników**

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

## **13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania**


Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:


**Koniec sprawozdania**



Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.





Załącznik nr 1	<b>INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 32818 (42818N!) GKO_KOSZALIN_MORSKA152</b> Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	--



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;"><b>Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.</b> <b>GKO_KOSZALIN_MORSKA152 (42818N!)</b> Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <p style="text-align: center;"> Pion pomiarowy</p> <p style="text-align: center;"> Kierunek oddziaływania anten sektorowych</p>



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 32818 (42818N!) GKO\_KOSZALIN\_MORSKA152

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej