



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 7265/2022/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 32003 (42003N!) GKO_KOSZALIN_4MARCA20

Adres: KOSZALIN, 4 MARCA 20, Powiat m. Koszalin, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-10-19

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości KOSZALIN, 4 MARCA 20.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 32003 (42003N!) GKO_KOSZALIN_4MARCA20 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Mach Janusz
Dąbkowski Dominik

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	80	3/3/3	25	9996
2	800/2600	ATR4518R13 Huawei	1	80	6/4	25	9990
3	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	200	3/3/3	25	9996
4	800/2600	ATR4518R13 Huawei	1	200	6/6	25	9990
5	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	320	2/4/4	25	9996
6	800/2600	ATR4518R13 Huawei	1	320	6/6	25	9990

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-10-19	09:30-10:40	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		6.5	6.8	66.5	66.2

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-22	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0487	S-29	Narda Safety Test Solution	Sonda EF909 1	A-0069

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 9 czerwca 2022 o numerze LWiMP/W/160/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-11	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 5 czerwca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-08	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957273	4609.4-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-09	Stonex	S5	S500321700044

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_{E^3}	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - na balkonie klatki schodowej, piętro 4, ul. 4 marca 20	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°11'7.1" 16°12'18.4"
2	DPP - na balkonie klatki schodowej, piętro 4, ul. 4 marca 20	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°11'6.7" 16°12'16.9"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Pomieszczenie socjalne, piętro 4, ul. 4 marca 20	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°11'6.7" 16°12'17.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

4	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, ul. 4 marca 20	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°11'6.7" 16°12'18.0"
5	DPP - na balkonie klatki schodowej, piętro 1, ul. Wojska Polskiego	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°11'6.4" 16°12'15.8"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 6, piętro 1, ul. Wojska Polskiego	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°11'6.0" 16°12'16.2"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Marii Konopnickiej 3a	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°11'8.2" 16°12'14.4"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, ul. Wojska Polskiego 59	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°11'9.2" 16°12'18.0"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, ul. Wojska Polskiego 63	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°11'8.5" 16°12'18.7"
10	GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°11'7.8" 16°12'17.6"
11	GKP w odległości 72m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°11'9.2" 16°12'15.5"
12	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°11'7.4" 16°12'18.7"
13	GKP w odległości 55m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	1.2	1.8	0.07	54°11'7.4" 16°12'21.2"
14	GKP w odległości 31m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°11'6.4" 16°12'17.3"
15	GKP w odległości 49m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°11'5.6" 16°12'16.9"
16	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°11'4.6" 16°12'16.6"
17	PKP na az. 51° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°11'8.2" 16°12'19.8"
18	PKP na az. 142° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°11'6.0" 16°12'19.8"
19	PKP na az. 103° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°11'6.4" 16°12'21.6"
20	PKP na az. 156° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	1.1	1.7	0.06	54°11'6.4" 16°12'18.7"
-	GKP w odległości 231m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°11'13.2" 16°12'9.7"
-	GKP w odległości 501m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°11'10.3" 16°12'45.4"
-	GKP w odległości 364m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°10'56.3" 16°12'11.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP - na balkonie klatki schodowej, piętro 4, ul. 4 marca 20	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°11'7.1" 16°12'18.4"
2	DPP - na balkonie klatki schodowej, piętro 4, ul. 4 marca 20	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°11'6.7" 16°12'16.9"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Pomieszczenie socjalne, piętro 4, ul. 4 marca 20	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°11'6.7" 16°12'17.6"
4	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, ul. 4 marca 20	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°11'6.7" 16°12'18.0"
5	DPP - na balkonie klatki schodowej, piętro 1, ul. Wojska Polskiego	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°11'6.4" 16°12'15.8"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 6, piętro 1, ul. Wojska Polskiego	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°11'6.0" 16°12'16.2"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Marii Konopnickiej 3a	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°11'8.2" 16°12'14.4"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, ul. Wojska Polskiego 59	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°11'9.2" 16°12'18.0"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, ul. Wojska Polskiego 63	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°11'8.5" 16°12'18.7"
10	GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°11'7.8" 16°12'17.6"
11	GKP w odległości 72m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°11'9.2" 16°12'15.5"
12	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°11'7.4" 16°12'18.7"
13	GKP w odległości 55m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	0.003	0.005	0.07	54°11'7.4" 16°12'21.2"
14	GKP w odległości 31m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°11'6.4" 16°12'17.3"
15	GKP w odległości 49m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°11'5.6" 16°12'16.9"
16	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°11'4.6" 16°12'16.6"
17	PKP na az. 51° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°11'8.2" 16°12'19.8"
18	PKP na az. 142° w odległości 49m od	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°11'6.0" 16°12'19.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 80°					
19	PKP na az. 103° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°11'6.4" 16°12'21.6"
20	PKP na az. 156° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	0.003	0.004	0.06	54°11'6.4" 16°12'18.7"
-	GKP w odległości 231m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°11'13.2" 16°12'9.7"
-	GKP w odległości 501m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°11'10.3" 16°12'45.4"
-	GKP w odległości 364m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°10'56.3" 16°12'11.2"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 52.7% dla częstotliwości do 60 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	Pokoje internatu na 4 piętrze pod adresem Ul. 4 marca 20, z powodu braku mieszkańców
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Wojska Polskiego 62A, z powodu braku mieszkańców
C	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Wojska Polskiego 62, z powodu braku mieszkańców
D	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Wojska Polskiego 60, z powodu braku mieszkańców
E	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Marii Konopnickiej 1, z powodu braku mieszkańców
F	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Marii Konopnickiej 4, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
G	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Marii Konopnickiej 2, z powodu braku mieszkańców
H	W budynku mieszkalnym pod adresem Brak adresu na elewacji, ogrodzeniu, z powodu terenu zamkniętego

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 32003 (42003N!) GKO_KOSZALIN_4MARCA20, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:





Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 32003 (42003N!) GKO_KOSZALIN_4MARCA20 Lokalizacja stacji
----------------	--



<p>Załącznik nr 2</p>	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. GKO_KOSZALIN_4MARCA20 (42003N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
<p>Legenda:</p>	<p style="text-align: center;">  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </p>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 32003 (42003N!) GKO_KOSZALIN_4MARCA20

Dokumentacja fotograficzna