



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 11267/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 32030 (42030N!) GKO_KOSZALIN_SZCZECINSKA59
Adres: KOSZALIN, SZCZECIŃSKA 59a, Powiat m. Koszalin, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-02-08

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości KOSZALIN, SZCZECIŃSKA 59a.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 32030 (42030N!) GKO_KOSZALIN_SZCZECINSKA59 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Żebrowski Mateusz
W pomiarach uczestniczył:
Radomski Sebastian

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży strunobetonowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AQQQ NSN	1	50	0-12**	40.8	22131
2	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	50	0-12**/0-12**/0-12**	40.8	17288
3	800/2600	ATR4518R6 Huawei	1	50	1-13**/2-14**	40.8	12304
4	3600	AQQQ NSN	1	170	0-12**	40.8	22131
5	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	170	-5-7**/-4-8**/-4-8**	40.8	17288
6	800/2600	ATR4518R6 Huawei	1	170	-4-8**/-4-8**	40.8	12304
7	3600	AQQQ NSN	1	290	0-12**	40.8	22131
8	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	290	-3-9**/-3-9**/-3-9**	40.8	17288
9	800/2600	ATR4518R6 Huawei	1	290	0-12**/-2-10**	40.8	12304

* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonane zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	ERICSSON CN510 6363 Harris Stratex	38	13	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	26	50
2.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	63	51
3.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38	1	ANT2_0.3 38 HP Ericsson	0.3	84	50
4.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	98	50.5
5.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	12	VHLP1-38 Andrew	0.3	246	51.5

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa				
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24				
Warunki pracy			znamionowe				
Rodzaj wytwarzanego pola			stacjonarne				
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
6.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38	4	ANT2_0.3 38 HP Ericsson	0.3	250	51.5
7.	ERICSSON CN510 6363 Harris Stratex	38	13	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	252	52
8.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	258	52
9.	NP ERICSSON RAU2X HP 23GHZ 2x28MHz XPIC Ericsson	23	4582	ANT2/2_0.6 23/80 HPX/HP Ericsson	0.6	286	52
10.	ERICSSON CN510 6363 Harris Stratex	38	2	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	290	49.6
11.	NP ERICSSON ML 6352 R2+ 70/80GHZ 250MHz Ericsson	80	2819	ANT2_0.3 80 HP/HPX Ericsson	0.3	301	50.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: RTV (87,5MHz-790MHz), telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz - 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-02-08	08:00-09:15	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		0.4	1.2	74.8	73.2

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-01	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1956	SW-01	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230196

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 maja 2023 o numerze LWiMP/W/173/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 maja 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-01	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1956	SW-02	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030433

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 czerwca 2022 o numerze LWiMP/W/154/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-07	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-04	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810404	1146.1-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
			Sonda SW-01	Sonda SW-02	SUMA			
1	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 290° i anteny radioliniowej az. 290° I 286°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°10'43.0" 16°8'31.2"
2	GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	54°10'43.3" 16°8'29.4"
3	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	54°10'43.7" 16°8'26.9"
4	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.08	54°10'43.3" 16°8'32.3"
5	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.4	0.08	54°10'44.0" 16°8'33.7"
6	GKP w odległości 92m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	54°10'44.8" 16°8'35.5"
7	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°10'42.6" 16°8'31.9"
8	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.08	54°10'41.5" 16°8'32.3"
9	GKP w odległości 104m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	54°10'39.7" 16°8'32.6"
10	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 301°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°10'43.7" 16°8'29.8"
11	GKP w odległości 86m od anteny radioliniowej az. 258°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'42.2" 16°8'26.9"
12	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 252°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'42.6" 16°8'29.4"
13	GKP w odległości 87m od anteny radioliniowej az. 246°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'41.9" 16°8'27.2"
14	GKP w odległości 14m od anteny radioliniowej az. 98°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'43.0" 16°8'32.6"
15	GKP w odległości 33m od anteny radioliniowej az. 84°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	54°10'43.0" 16°8'33.0"
16	GKP w odległości 46m od anteny radioliniowej az. 63°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	54°10'43.7" 16°8'34.1"
17	GKP w odległości 47m od anteny radioliniowej az. 26°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'44.8" 16°8'33.4"
18	PKP na az. 254° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'42.6" 16°8'28.3"
19	PKP na az. 271° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°10'43.0" 16°8'29.4"
20	PKP na az. 283° w odległości 87m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°10'43.7" 16°8'26.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

21	PKP na az. 297° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	<u>1.3</u>	1.3	<u>1.3</u>	1.7	0.06	54°10'43.7" 16°8'28.7"
22	PKP na az. 310° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'44.0" 16°8'29.4"
23	PKP na az. 324° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'44.4" 16°8'29.8"
24	PKP na az. 15° w odległości 72m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'45.1" 16°8'32.6"
25	PKP na az. 30° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°10'44.8" 16°8'33.7"
26	PKP na az. 43° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°10'44.8" 16°8'34.4"
27	PKP na az. 57° w odległości 83m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'44.4" 16°8'35.5"
28	PKP na az. 70° w odległości 85m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'44.0" 16°8'36.2"
29	PKP na az. 85° w odległości 91m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'43.3" 16°8'37.0"
30	PKP na az. 135° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	54°10'41.9" 16°8'33.4"
31	PKP na az. 150° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°10'41.5" 16°8'33.0"
32	PKP na az. 163° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	54°10'40.8" 16°8'32.6"
33	PKP na az. 177° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	54°10'41.2" 16°8'31.9"
34	PKP na az. 188° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°10'41.5" 16°8'31.6"
35	PKP na az. 206° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	54°10'41.9" 16°8'31.2"
36	DPP - w uchylonym oknie sklepu, na parterze, ul. Szczecińska 61A	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'41.9" 16°8'30.5"
37	DPP - za trwale zamkniętym oknie sklepu, na parterze, ul. Szczecińska 61A	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'40.4" 16°8'32.3"
38	DPP - w uchylonym oknie sklepu, na parterze, ul. Szczecińska 59	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'44.0" 16°8'31.9"
39	DPP - w uchylonym oknie sklepu, piętro 2, ul. Szczecińska 57B	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'44.4" 16°8'34.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości 404m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	54°10'47.3" 16°8'10.7"
-	GKP w odległości 213m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°10'47.3" 16°8'40.9"
-	GKP w odległości 486m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'27.5" 16°8'36.6"
43	GKP w odległości 86m od anteny radioliniowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°10'41.9" 16°8'27.2"
44	GKP w odległości 86m od anteny radioliniowej az. 286°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°10'43.7" 16°8'26.9"
45	GKP w odległości 71m od anteny radioliniowej az. 290°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	54°10'43.7" 16°8'28.0"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
			Sonda SW-01	Sonda SW-02	SUMA			
1	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 290° i anteny radioliniowej az. 290° I 286°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°10'43.0" 16°8'31.2"
2	GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°10'43.3" 16°8'29.4"
3	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°10'43.7" 16°8'26.9"
4	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	54°10'43.3" 16°8'32.3"
5	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	54°10'44.0" 16°8'33.7"
6	GKP w odległości 92m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°10'44.8" 16°8'35.5"
7	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°10'42.6" 16°8'31.9"
8	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	54°10'41.5" 16°8'32.3"
9	GKP w odległości 104m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°10'39.7" 16°8'32.6"
10	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 301°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°10'43.7" 16°8'29.8"
11	GKP w odległości 86m od anteny radioliniowej az. 258°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'42.2" 16°8'26.9"
12	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 252°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'42.6" 16°8'29.4"
13	GKP w odległości 87m od anteny radioliniowej az. 246°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'41.9" 16°8'27.2"
14	GKP w odległości 14m od anteny radioliniowej az. 98°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'43.0" 16°8'32.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

15	GKP w odległości 33m od anteny radioliniowej az. 84°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	54°10'43.0" 16°8'33.0"
16	GKP w odległości 46m od anteny radioliniowej az. 63°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	54°10'43.7" 16°8'34.1"
17	GKP w odległości 47m od anteny radioliniowej az. 26°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'44.8" 16°8'33.4"
18	PKP na az. 254° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'42.6" 16°8'28.3"
19	PKP na az. 271° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°10'43.0" 16°8'29.4"
20	PKP na az. 283° w odległości 87m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°10'43.7" 16°8'26.9"
21	PKP na az. 297° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°10'43.7" 16°8'28.7"
22	PKP na az. 310° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'44.0" 16°8'29.4"
23	PKP na az. 324° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'44.4" 16°8'29.8"
24	PKP na az. 15° w odległości 72m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'45.1" 16°8'32.6"
25	PKP na az. 30° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°10'44.8" 16°8'33.7"
26	PKP na az. 43° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°10'44.8" 16°8'34.4"
27	PKP na az. 57° w odległości 83m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'44.4" 16°8'35.5"
28	PKP na az. 70° w odległości 85m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'44.0" 16°8'36.2"
29	PKP na az. 85° w odległości 91m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'43.3" 16°8'37.0"
30	PKP na az. 135° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	54°10'41.9" 16°8'33.4"
31	PKP na az. 150° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°10'41.5" 16°8'33.0"
32	PKP na az. 163° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°10'40.8" 16°8'32.6"
33	PKP na az. 177° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°10'41.2" 16°8'31.9"
34	PKP na az. 188° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°10'41.5" 16°8'31.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

35	PKP na az. 206° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	54°10'41.9" 16°8'31.2"
36	DPP - w uchylonym oknie sklepu, na parterze, ul. Szczecińska 61A	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'41.9" 16°8'30.5"
37	DPP - za trwałe zamkniętym oknie sklepu, na parterze, ul. Szczecińska 61A	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'40.4" 16°8'32.3"
38	DPP - w uchylonym oknie sklepu, na parterze, ul. Szczecińska 59	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'44.0" 16°8'31.9"
39	DPP - w uchylonym oknie sklepu, piętro 2, ul. Szczecińska 57B	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'44.4" 16°8'34.8"
-	GKP w odległości 404m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	54°10'47.3" 16°8'10.7"
-	GKP w odległości 213m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°10'47.3" 16°8'40.9"
-	GKP w odległości 486m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'27.5" 16°8'36.6"
43	GKP w odległości 86m od anteny radioliniowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°10'41.9" 16°8'27.2"
44	GKP w odległości 86m od anteny radioliniowej az. 286°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°10'43.7" 16°8'26.9"
45	GKP w odległości 71m od anteny radioliniowej az. 290°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°10'43.7" 16°8'28.0"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{Me} i W_{Mh} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-01: 31.6% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-02: 33.2% dla częstotliwości do 4 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 32030 (42030N!) GKO_KOSZALIN_SZCZECINSKA59, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 32030 (42030N!) GKO_KOSZALIN_SZCZECINSKA59 Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. GKO_KOSZALIN_SZCZECINSKA59 (42030N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
Legenda:	<p style="text-align: center;"> X Brak dostępu X Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radioliniowych</p>



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 32030 (42030N!) GKO_KOSZALIN_SZCZECINSKA59

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej